

Garlock

CATALOGUE No.GR03

カーボンヤーン パッキング *Style#5000*

ポンプ・バルブ用



<http://www.valqua.co.jp>

パルプ・製紙工業用万能パッキング

#5000は従来のカーボンパッキングと異なり「流体を汚染させない」非汚染性のパッキングです。過酷な使用条件にも耐用する、強靱かつ柔軟性に富んだ長寿命のパッキングです。

過酷な使用条件機器（ダイゼスター関連）で
#5000の優秀性と長寿命が証明されました。

パルプ製造工程の重要な機器であるダイゼスター関連装置（連釜、チップメーター、低圧・高圧フィダー、そしてトップセパレーター）で#5000が使用されました。パッキングにとって最も過酷な使用条件とも言える連続蒸解釜（注水なし）のアウトレットデバイスで、1年以上耐用した実績があります。

特長

- 従来のカーボンパッキングと異なる新開発の「流体を汚染させない」カーボンパッキングです。（非汚染性）
- 高純度（95%強の炭素）ピッチベースのカーボンヤーンを使用しており、その抗張力と柔軟性はセルロース系カーボンヤーンの2倍以上です。（長寿命）
- 強靱なカーボンヤーンの格子編み構造にPTFEを含浸し、耐高温潤滑剤で処理されています。（低摩擦性と高いシャフトとのなじみ性）
- 耐化学薬品性は強酸から強アルカリまで対応（PH 0～14）

用途

- パルプ、製紙工業に最適
製紙原液、漂白液、ハイボ定着液、スラリー

耐用機器

- スリップジョイント、ミキサー、アジテーター、反応機、オートクレーブ、渦巻ポンプ、水力タービン

使用条件

- 使用温度範囲 - 200 ~ + 315
- 圧力限界 3.4 MPa
- 周速限界 15 m/s
- PH 0 ~ 14（強酸化物を除く）

標準 梱包例

サイズ	インチ	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	ミリ	3.2	4.8	6.4	7.9	9.5	11.2	12.7	14.3	16.1	19.1	22.3	25.4
LBS/Box		1	1	2	5	5	5	5	5	5	10	10	10
m/Box		22.3	12.4	15.8	27.7	19.0	15.3	11.2	9.6	7.1	10.0	7.6	5.7

箱の重量は変わることがあります。また、長さについては目安の数字です。



日本バルカー工業株式会社

〒163-0406 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
新宿三井ビルディング6階

ホームページ <http://www.valqua.co.jp>

ご用命は

■東日本営業部

TEL.03-3560-0701 FAX.03-3560-0727

■西日本営業部

TEL.06-6443-5220 FAX.06-6443-8467

■九州営業部

TEL.093-521-4181 FAX.093-531-4755

このカタログの内容は製品の機能向上またはその理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
またこのカタログの記載数値は参考値であり、あらゆる条件に機能を保証するものではありません。

2003.8

カタログ記載内容：2003年8月現在

CATALOGUE No.GR03 0308 03 COL