

# ニューバルフロン® ペースト

## New Valflon® Paste

日本バルカー工業(株)事業統括部プロダクトグループ  
プロダクトマネージャー ガスケット/その他シール担当

掘井 賢二

Kenji HORII

Product Manager Gaskets/Other seals Product Division Business Headquarters Nippon Valqua Industries Ltd.

### 1. 製品概要

「ニューバルフロン®ペースト」は、従来の「バルフロン®ペースト」の耐化学薬品性・耐熱性をそのままに、塗布作業性を大幅に改善した新配合のふっ素樹脂ペーストです。

ふっ素樹脂粉末を、水分散させたガスケットペーストで、ガスケットの接面シール性を高めたり、継手の解体作業時にはがしやすくて塗布剤としてお使いください。

### 2. 特徴

- ①従来品に比べて塗布作業性(伸び性)が大幅に改善しています。
- ②溶媒が水(不揮発性)であるため、塗布作業時に乾燥しにくく、大口径ガスケットでの使用にも便利です。

### 3. 適用流体

強酸、強アルカリ、ハロゲンなどの腐食性の高い流体や、酸素ガスなどのように特に不燃性のものを必要とする場合にもお使いいただけます。

ただし、ニューバルフロンペーストは微量の界面活性剤を含みますので、特別な清浄度を要求される場合にはご相談ください。

### 4. 使用温度範囲

使用温度範囲は、-200~300℃となっております。

ただし、酸素ラインでの使用温度上限は100℃となっておりますのでご注意ください。

### 5. 製品形態

100 g 金属チューブ入り

1kg ポリエチレンボトル入り

